

KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 schokdempers voor en achter
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi
- 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock velgen
- 25 inch (63,5 cm) ITP Holeshoot† ATR banden
- Front en central skidplate
- Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
- Multifunctionele digitale meter
- X-pakket kleurenschema's, stickerzet en zadellovertrek



Chalk Gray & Magma Red

MOTOR	1000R
Type	91 pk, Rotax® 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 inch)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	323 kg (710 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Achterkant: 16 kg (35 lb)
Opbergcapaciteit	n.v.t.
Trekvermogen	590 kg (1.300 lb)
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaard aansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 op het stootkussen gemonteerde projector-koplampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	Voorbekabeld voor beschikbare lier
Zadel	Standaard
Bescherming	Voorbumper Aluminium taps toelappend stuur met volledig dekkende handbeschermers Beschermplaat aan de voorkant en in het midden

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------