

KENMERKEN

ROBUUST	<ul style="list-style-type: none"> • Robuuste Rotax®-motor • Soepele, duurzame en responsieve transmissie • Kenmerkend Can-Am DNA met een sterke identiteit
----------------	--

BEKWAAM	<ul style="list-style-type: none"> • Werk of rijd met vertrouwen • Nuttige en veelzijdige functies • Goede rijeigenschappen en mogelijkheden
----------------	---

SLIM	<ul style="list-style-type: none"> • Geavanceerd comfort en intuïtieve cockpit met uitstekende zichtbaarheid • Multifunctionele laadruimte met stevige achterklep en slimme opbergruimte • 1 jaar onderhoudsvrij en eenvoudig voor onderhoud bereikbare onderdelen
-------------	---

KENMERKEN PLATFORM	<ul style="list-style-type: none"> • 157,5 cm breed • 211,5 cm wielbasis • 28 cm bodemvrijheid • 1136 kg trekvermogen • Multifunctionele laadruimte • 14 inch (35,6 cm) stalen velgen met 27 inch (68,6 cm) • Maxxis Coronado 2.0† banden • 60/40 VERSA-PRO zitbank • HMWPE central skidplate • ECO™ / ECO™ Uit / Werkmodi • 7,6 inch (19,3 cm) digitale display • Vasthoudmechanisme voor remmen • Claxon, knipperlichten en standlichten, zijspiegels, kentekenplaatsteun, haak op metalen voorbumper • Ledverlichting achteraan met halo-effect • 7-pens aansluiting voor aanhanger (12 V)
---------------------------	--

MOTOR

Motor type	52 pk Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc één cilinder, vloeistofgekoeld, katalysator
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	PDrive primaire CVT met motorrem en elektronische bescherming aandrijfriem L / H / N / R / P
Aandrijving	Selecteerbare Grasmus / 2WD / 4WD met Visco-Lok† voordifferentieel met automatische vergrendeling
Rijassistentie	Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) ECO™ / ECO off / Werk-modi Rem met vasthoudmechanisme
Stuurbevoegdheid	n.v.t.

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Dubbele A-arm / veerweg van 25,4 cm (10 inch)
Voorschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld
Achterwielophanging	TTA met externe stabilisatorstang / veerweg van 25,4 cm (10 inch)
Achterschokdempers	Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN / VELGEN

Banden vooraan	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 inch (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Banden achteraan	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 inch (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Velgen	14 inch (35,6 cm) staal

REMMEN

Voorremmen	Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achterremmen	Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische enkelzuiger remklauwen
	Rem met vasthoudmechanisme

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Kooi	Geprofileerde kooi. ROPS-goedgekeurd
Geschat drooggewicht	676,8 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 inch)



Tundra Green

Wielbasis	211,5 cm (83 inch)
Bodemvrijheid	28 cm
Afmetingen laadbak	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 inch)
Laadvermogen laadruimte	454 kg
Power tilt-laadruimte	n.v.t.
Draagvermogen achterklep	113,4 kg (250 lb)
Opbergcapaciteit	Totaal: 11,7 l (3,1 gallon) Onder het dashboard (afgesloten vak): 1,3 l (0,4 gallon) Dashboard: 6,9 l (1,8 gallon) Armleuningen en bekerhouders: 3,5 l (0,9 gallon)
Trekvermogen	1136 kg
Laadvermogen	680 kg
Brandstof	40 l (10,6 gallon)
Personencapaciteit	3

EIGENSCHAPPEN

Meter	19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met toetsenbord: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeters, brandstof, versnellingspositie, ECO / ECO off / Werk-modi, veiligheids gordel en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring voor- en achterdifferentieel, diagnostiek, klok, accuspanning, motortemperatuur
Accu	12 V (18 amp/u)
Dynamo	650 W
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)
Verlichting	140 W verlichting van vier reflectoren van 35 W voor een ruim zicht en ledverlichting achteraan met halo-effect
Lier	n.v.t.
Zadel	60/40 zwarte VERSA-PRO-bank met verstelbare bestuurderszitting en opklapbare passagierszitting, haken aan de onderzijde en voorgevormde bank om in- en uitstappen uit de cabine te vergemakkelijken
Stuurwiel	Verstelbare stuurkolom
Bescherming	Geïntegreerde stalen voorbumper HMWPE-beschermplaat in het midden
Soort koppeling	5,1 cm (2 inch) trekhaak met sleeplank en trekogel
GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP