

2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 650 T

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin motor
- Elektronisk Gasshendel (iTC™) med kjøremoduser
- Buet dobbel A-arm forhjulsoppheng med stabilisatorstag foran
- Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
- Dual-Level lasteboks med modulært tilbehør og 318 kg kapasitet
- 1 361 kg WARN vinsj med styrerull
- 26" Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 12" felger i støpt aluminium
- Dobbelt uavhengig bakhjulsoppheng (TTI2)
- Kraftige, flerfunksjonelle bagasjeholdere

med LinQ™ hurtigfestesystem

- Forbedret plassering av luftinntak
- Forsterket setetrek
- Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- Utkoplingsbart stabilisatorstag bak
- Oppvarmede håndtak



Grønn

MOTOR

650

Type	59 hk, Rotax 649,6 ccm V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Gir	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drift	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE ⁺ selvåsende framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opp til 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei
Frontdempere	Olje
Bakhjulsoppheng	Double Torsional Trailing arm Independent (TTI2) bakhjulsoppheng Utkoplingsbare stabilisatorstag bak 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

BREMSER

Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebremses med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Doble 214 mm ventilerte skivebremses med hydrauliske doble bremsekalipere

EGENSKAPER

Instrumenter	Flerfunksjon digital: Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- og timemålere, drivstoff, girstilling, 4 x 4-indikator, feilsøking, klokke	Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys / bremselys
T-kategori egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn	Sete	Forsterket setetrek
		Tyverisikringssystem	Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
		Beskyttelse	Oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikk	2 år
---------	------

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12")
Bakdekk	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12")
Felger	12" støpt aluminium

DIMENSJONER/KAPASITETER

L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Akselavstand	208 cm
Bakkeklaring	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Tørrvekt*	574 kg
Lastekapasitet	Foran: 45 kg Bak: 318 kg
Oppbevaringskapasitet	Bagasjeboks i to nivåer med sidevegger og bakluke Bak: 70 liter
Tilhengervekt	907 kg tilhenger med bremses og 674 kg tilhenger uten bremses
Drivstoffkapasitet	20,5 liter