

# 2020 OUTLANDER™ MAX PRO+ 570T

## HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin motor
- Buet dobbel A-arm forhjulsoopheng med stabilisatorstag foran
- Elektronisk Gasshendel (iTC™) med kjøremodus
- Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS™)
- 1 361 kg WARN® vinsj med styrerull
- 12" felger i støpt aluminium
- 26" 6-lags Carlisle® ACT HD-radialdekk
- Forsterket setetrekk
- Ny plassering av luftinntak
- Økt bakkekklaring
- Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- Kraftige, flerfunksjonelle bagasjeholdere med LinQ hurtigfestesystem
- 21,4 l vanntett oppbevaringsboks bak
- Dynamisk, ergonomisk passasjerkomfort
- Flergreps passasjerhåndtak
- Opphøyde fothvilere
- Oppvarmede håndtak
- Gjørmebeskyttere



Grønn

## MOTOR

570

Type	48 hk, Rotax V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
Gir	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drift	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opp til 60 km/t

## HJULOPPHENG

Forhjulsoopheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei
Frontdempere	Olje
Bakhjulsoopheng	Uavhengig bakhjulsoopheng (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

## BREMSE

Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkel 214 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper

## EGENSKAPER

Instrumenter	Flerfunksjon digital: Speedometer, turteller, kilometer teller, tripp- og timemålere, drivstoff, girstilling, 4 x 4-indikator, feilsøking, klokke	Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys / bremselys
T-kategori egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn	Sete	Konvertibelt hyllesystem (CRS)
		Tyverisikringssystem	Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.)
		Beskyttelse	Oppvarmede håndtak, gjørmebeskyttere

## GARANTI

Fabrikk	2 år
---------	------

## DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger	12" støpt aluminium

## DIMENSJONER/KAPASITETER

L x B x H	238,8 x 122 x 135 cm
Akselavstand	149,9 cm
Bakkekklaring	30,5 cm
Setehøyde	87,7 cm
Tørrvekt*	375 kg
Lastekapasitet	Foran: 45 kg Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Tilhengervekt	750 kg tilhenger med brems 395 kg tilhenger uten brems
Drivstoffkapasitet	20,5 liter