

2020 OUTLANDER™ PRO+ 570 T

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin motor
- Buet dobbel A-arm forhjulsoppheng med stabilisatorstag foran
- Elektronisk Gasshendel (iTC™) med kjøremoduser
- Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
- 1 361 kg WARN® vinsj med styrerull
- 12" felger i støpt aluminium
- 26" 6-lags Carlisle® ACT HD-radialdekk
- Forsterket setetrekk
- Ny plassering av luftinntak
- Økt bakkekling
- Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- Kraftige, flerfunksjonelle bagasjeholdere med LinQ™ hurtigfastesystem
- 21,4 l vanntett oppbevaringsboks bak
- Oppvarmede håndtak
- Gjørmebeskyttere



Grønn

MOTOR

570

Type	48 hk, Rotax V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Gir	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drift	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opp til 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei
Frontdempere	Olje
Bakhjulsoppheng	Uavhengig bakhjulsoppheng (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

BREMSE

Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkel 214 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper

EGENSKAPER

Instrumenter	Flerfunksjon digital: Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- og timemålere, drivstoff, girstilling, 4 x 4-indikator, feilsøking, klokke	Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys / bremselys
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn	Sete	Forsterket setetrekk
		Tyverisikringssystem	Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.)
		Beskyttelse	Oppvarmede håndtak, gjørmebeskyttere

GARANTI

Fabrikk	2 år
---------	------

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger	12" støpt aluminium

DIMENSJONER/KAPASITETER

L x B x H	218,4 x 122 x 126 cm
Akselavstand	129,5 cm
Bakkekling	30,5 cm
Setehøyde	87,7 cm
Tørrvekt*	341 kg
Lastekapasitet	Foran: 45 kg Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Tilhengervekt	750 kg tilhenger med brems 395 kg tilhenger uten brems
Drivstoffkapasitet	20,5 liter

