

HØYDEPUNKTER

- Rotax®-motor
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbrems
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 12" stålhjul
- Dobbel A-arm forhjulsoffheng
- Uavhengig bakhjulsoffheng (TTI)
- Visco-Lok QE selvåsende frontdifferensial
- 590 kg slepekapasitet
- Ekstra kraftig støtfanger foran
- Omklutende ramme (Surrounding Spar Technology – SST) G2 ramme med geometrisk kontaktkontroll
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- 500 W dynamo
- Digitalt flerfunksjonsdisplay
- Lasterammer med LinQ hurtigfestende tilbehørssystem med kombinert kapasitet på 163,3 kg
- 10,9 liters vannrett oppbevaringsboks bak



Tundra Green

MOTOR	450
Type	38 hk, Rotax 427 cc med enkel sylinder, væskeavkjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG	
Forhjulsoffheng	Dobbel A-arm 22,9 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 22,4 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER	
Fordekk	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul	12" støpt aluminium

BREMSE	
Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkle 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere

DIMENSJONER/KAPASITETER	
Beregnet tørrvekt*	308 kg
L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkeklaring	29,2 cm
Setehøyde	85,8 cm
Lastekapasitet	Front: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 10,9 liter
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER	
Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4- indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)
Lys	70 W fra doble 35 W frontlys / bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Ekstra kraftig støtfanger foran Oppvarmede håndtak

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP