

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin-motor
- Buet dobbel A-arm forhjulsoppheng med stabilisatorstag foran
- Elektronisk gasshendel (iTC™) med kjøremodus
- Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS™)
- 1,588 kg vinsj
- 12" felger i støpt aluminium
- 26" 6-lags Carlisle† ACT HD-radialdekk
- Forsterket setetrekk
- Ny plassering av luftinntak
- Økt bakkeklaring
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)
- Kraftige, flerfunksjonelle hyller med LinQ™ hurtigfestesystem
- 21,4 liters vannrettet boks bak
- Dynamisk, ergonomisk passasjerkomfort
- Flergreps passasjerhåndtak
- Opphøyde fothvilere
- Oppvarmede håndtak
- Gjørmebeskyttere
- Ekstra kraftig støtfanger foran



- Tundra Green / 570
- Boreal Green / 650 / 1000

MOTORER	570	650	1000
Type	48 hk, Rotax V-twin, væskekjølt	59 hk, Rotax 649,6 cc V-twin, væskekjølt	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnstrøying (EFI)		
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems		
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok QE selvslående framhjulsdifferensial		
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)		
Fartsgrense	Opptil 60 km/t		

HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkle 214 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	375 kg	375 kg	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm		
Hjulavstand	149,9 cm		
Bakkeklaring	30,5 cm		
Setehøyde	87,7 cm		
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 90 kg		
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter		
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses		
Drivstoff	20,5 liter		

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Ekstra kraftig støtfanger foran Oppvarmede håndtak Gjørmebeskyttere

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------