

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin-motor
- Elektronisk gasshendel (iTC™) med kjøremodus
- FOX† PODIUM† 1,5 RC2 støtdempere foran og bak
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbrems
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
- Beskyttelsesplate i aluminium foran, bak og i fotbrønn
- A-armert MWPE-vern
- 14" beadlock-felger i støpt aluminium
- 26" ITP Terracross radialdekk
- Blokkeringsfrie bremses (ABS)
- Aluminiumsstyre med konisk profil og omsluttende håndbeskyttere
- Kraftige, flerfunksjonelle hyller med LinQ™ effektivt festesystem, 625 W dynamo
- 21,4 liters vannrett oppbevaringsboks bak
- X-fargepakke
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)



■ Svart, Hyper Sølv & Can-Am Red

MOTOR	1000
Type	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Mer enn 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjuloppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DEKK/FELGER

Fordekk	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdekk	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" beadlock-felger i støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebremses med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkle 214 mm ventilerte skivebremses med hydrauliske doble bremsekalipere

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	375 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkekling	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	7,6" bredt digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lighertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringsystem	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	Med wire klaggjort for vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Standard
Beskyttelse	Styrebeskyttelse i aluminium med omsluttende håndbeskyttere Beskyttelsesplater foran, i midten og i fotbrønn A-armert HMWPE-vern Gjørmebeskyttere

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------