

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin-motor
- Buet dobbel A-arm forhjulsoppheng med stabilisatorstag foran
- FOX† PODIUM† 1,5 RC2 støtdempere foran og bak
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbrems
- Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
- 12" beadlock-felger i støpt aluminium
- 25" ITP Holeshot ATR-dekk
- Beskyttelsesplate i midten og i front
- Aluminiumsstyre med konisk profil og omsluttende håndbeskyttere
- Omsluttende ramme (Surrounding Spar Technology – SST) G2 ramme med geometrisk kontaktkontroll
- Uavhengig bakhjulsoppheng (TTI)
- Blokkeringsfrie brems (ABS)
- Digitalt flerfunksjonsdisplay
- X-pakke farger, grafikk og setetrekk



 Svart og Can-Am Red

MOTOR	1000
Type	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Driwerk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Mer enn 60 km/t

HJULOPPHENG	
Forhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DEKK/FELGER	
Fordekk	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk	ITP Holeshot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul	12" beadlock-felger i støpt aluminium

BREMSER	
Foran	Doble 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Enkle 214 mm ventilerte skivebrems med hydrauliske doble bremsekalipere

DIMENSJONER/KAPASITETER	
Beregnet tørrvekt*	323 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkeklaring	26,7 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Bak: 16 kg
Oppbevaringskapasitet	N/A
Slepekapasitet	660 kg tilhenger med brems og 335 kg tilhenger uten brems
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER	
Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)
Lys	240 W fra 4 fendermonterte hovedlys av prosjektortypen (60 W) med baklys / bremselys
Vinsj	N/A
T-kategorienskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Standard
Beskyttelse	"Støtfanger foran Aluminiumsstyre med konisk profil og omsluttende håndbeskyttere Beskyttelsesplate i front og midten

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP