

### HØYDEPUNKTER

<b>KVIKK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solid motor og girkasse</li> <li>Enkel manøvrering og praktiske egenskaper</li> <li>Fjæring foran og bak spesielt for løypekjøring</li> </ul>
<b>EVENTYRLYSTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktiske funksjoner og allsidighet</li> <li>Høyere komfort med Ergo-Lok cockpit</li> <li>Bygg din Maverick Trail som passer dine behov</li> </ul>
<b>TRYGG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Can-Am design og anerkjent montering og finish</li> <li>Bedre beskyttelse</li> <li>Mer opplevelse og mindre vedlikehold</li> </ul>
<b>PLATTFORM-EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>127 cm bred (132 cm med speil)</li> <li>230 cm akselavstand</li> <li>10" bakkeklaring</li> <li>Opptil 26,6 cm fjæringslengde</li> <li>19,3 cm bredt digitalt display med tastatur</li> <li>SPORT/ECO™-modus</li> <li>Ergoprint-seter</li> <li>Nett (i stedet for dører)</li> <li>RF-nøkkel DESS med start/stopp-knapp</li> <li>Gjørmebeskytter og skvettlapp</li> <li>Tilhengerkule og mottakerfeste bak</li> <li>7-pinner tilhengerkontakt (12 V)</li> <li>LED-baklys med halo glow-effekt</li> <li>Horn, blinklys og posisjonslamper, høyre/venstre speil, registreringskiltplate, krok på metallstøtfanger foran, førerstededetektor, sensor for lite bremsvæske</li> </ul>



Can-Am Red

MOTORER	300
Type	51 hk, Rotax® 799,9 cc, V-twin, væskekjølt, med katalysatorkonverter
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	Quick Response System (QRS) CVT med luftventilasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse Extra-L / H / N / R / P
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok† selvlåsende framhjulsdifferensial
Førerassistanse	Electronic Hill Descent Control SPORT/ECO™-modus
Servostyring	N/A

HJULOPPHENG	
Forhjulsoppheng	Dobbel A-arm med stabilisatorstag / 25,4 cm fjæringslengde
Frontdempere	Dobbeltrørs gassladede støtdempere
Fjæring bak	TTA med stabilisatorstag / 26,7 cm fjæringsvei
Bakdempere	Dobbeltrørs gassladede støtdempere

DEKK/FELGER	
Fordekk	Carlisle ACT 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle ACT 26" x 9" x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Hjul	12" stålfelger

BREMSE	
Foran	Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere
Bak	Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere

DIMENSJONER/KAPASITETER	
Beregnet tørrvekt	596 kg
Chassis/bur	Profilert bur ROPS-godkjent
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm
Hjulavstand	230,1 cm
Bakkeklaring	25,4 cm
Lastebokskapasitet	136 kg
Slepekapasitet	680 kg
Oppbevaringskapasitet	Totalt: 20,2 liter Hanskerom: 15,6 liter Oppbevaringsrom sjåførside: 1,5 liter Midtkonsoll og koppholdere: 3,1 liter
Drivstoff	38 liter

EGENSKAPER	
Instrument	19,3 cm bredt digitalt display med tastatur Speedometer, turteller, kilometerteller, trippeteller og timemåler, drivstoff, girstilling, SPORT/ECO™-modus, setebelte og 4x4-indikator, fremre og bakre indikatorer for differensiallås, feilsøking, klokke, batterispenning, motortemperatur
Strømuttak	Lightertype DC-uttak i konsoll (20-A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med start/stopp-knapp
Dynamo	650 W
Lys	To 55 W reflektorer og LED-lys bak
Vinsj	N/A
Ratt	Justerbar tiltstyring
Beskyttelse	Integrert støtfanger av stål foran Full beskyttelsesplate Gjørmebeskytter og skvettlapp
Slepekrok	2" mottakerkopling og tilhengerkule bak

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP