

HØYDEPUNKTER	800	1000
KVIKK	<ul style="list-style-type: none"> Solid motor og girkasse Enkel manøvrering og praktiske egenskaper Fjæring foran og bak spesielt for løypekjøring 	
EVENTYRLYSTEN	<ul style="list-style-type: none"> Praktiske funksjoner og allsidighet Høyere komfort med Ergo-Lok cockpit Bygg din Maverick Trail som passer dine behov 	
TRYGG	<ul style="list-style-type: none"> Can-Am design og anerkjent montering og finish Bedre beskyttelse Mer opplevelse og mindre vedlikehold 	
PLATTFORM-EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"> 127 cm bred (132 cm med speil) 230 cm Hjulavstand 10" bakkeklaring Opptil 26,6 cm fjæringslengde 19,3 cm bredt digitalt display med tastatur SPORT/ECO™-modus Nett (i stedet for dører) RF-nøkkel DESS med start/stopp-knapp Gjørmebeskytter og skvettlapp Tilhengerkule og mottakerfeste bak 7-pinner tilhengerkontakt (12 V) LED-baklys med halo glow-effekt Horn, blinklys og posisjonslamper, høyre/venstre speil, registreringskiltplate, krok på metallstøtfanger foran, førerstededetektor, sensor for lite bremsevæske 	
SPESIFIKT FOR DPS T-PAKKEN	<ul style="list-style-type: none"> Dynamisk servostyring (DPS™) 12" aluminiumsfelger Ergoprint-seter med fargede detaljer topphastighet på over 60 km/t Åpen differensial med BTC (bremsekraftkontroll) Dynamisk bremsekontroll (ABS + HHC + HDC) Dynamisk traksjonskontroll (BTC + DTC) 	
		Dynamisk traksjonskontroll (TCS kan slås av)

MOTORER	800	1000
Type	51 hk, Rotax® 799,9 cc, V-twin, væskekjølt, med katalysatorkonverter	75 hk, Rotax® 976 cc, V-twin, væskekjølt, med katalysatorkonverter
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)	
Girkasse	Quick Response System (QRS) CVT med luftventilasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse Extra-L / H / N / R / P	
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med åpen diff. foran med Brake Traction Control (BTC, bremsekraftkontroll)	
Førerassistanse	Electronic Hill Descent Control SPORT/ECO™-modus	
Servostyring	Dynamisk servostyring (DPS)	

HJULOPPHENG	
Forhjuloppheng	Dobbel A-arm med stabilisatorstag / 25,4 cm fjæringslengde
Frontdempere	Dobbeltrørs gassladede støtdempere
Fjæring bak	TTA med stabilisatorstag / 26,7 cm fjæringsvei
Bakdempere	Dobbeltrørs gassladede støtdempere

DEKK/FELGER	
Fordekk	Carlisle ACT 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle ACT 26" x 9" x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Hjul	12" støpt aluminium



Octane Blue

BREMSE	800	1000
Foran	Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere med dynamisk bremsekontroll (ABS + HHC + HDC)	
Bak	Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere med dynamisk bremsekontroll (ABS + HHC + HDC)	

DIMENSJONER/KAPASITETER		
Beregnet tørrvekt	603,7 kg	618,7 kg
Chassis/bur	Profilert bur ROPS-godkjent	
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm	
Hjulavstand	230,1 cm	
Bakkeklaring	25,4 cm	
Lastebokskapasitet	136 kg	
Slepekapasitet	680 kg	
Oppbevaringskapasitet	Totalt: 20,2 liter Hanskerom: 15,6 liter Oppbevaringsrom sjåførside: 1,5 liter Midtkonsoll og koppholdere: 3,1 liter	
Drivstoff	38 liter	

EGENSKAPER	
Instrument	19,3 cm bredt digitalt display med tastatur Speedometer, turteller, kilometerteller, trippsteller og timemåler, drivstoff, girstilling, SPORT/ECO™-modus, setebelte og 4x4-indikator, fremre og bakre indikatorer for differensialslås, feilsøking, klokke, batterispenning, motortemperatur
Strømuttak	Lightertype DC-uttak i konsoll (20-A)
Tyverisikringsystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med start/stopp-knapp
Dynamo	650 W
Lys	To 55 W reflektorer og LED-lys bak
Vinsj	N/A
Ratt	Justerbar tiltstyring
Beskyttelse	Integrert støtfanger av stål foran Full beskyttelsesplate Gjørmebeskytter og skvettlapp
Slepekrok	2" mottakerkoplning og tilhengerkule bak

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP