

### HØYDEPUNKTER

- Rotax® ensylindret motor
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med ekstra lavt L-gir
- 1588 kg vinsj
- Hastighetsbegrensning
- Kraftig støtfanger foran
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 12" (30,5 cm) felger i støpt aluminium
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)
- Oppvarmede grep og gass
- Dobbelt Torsional tilhengerfeste uavhengig (TT12) bakfjæring
- Hurtigutløser stabilisatorstag
- Dobbelt A-arm frontfjæring
- Flyttede luftinntak
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- 2,9 gal (10,9 L) vanntett bakrom
- Lastforlengere
- Lasteplan bak med 159 kg kapasitet med lastforlengere
- Dynamisk passasjerkomfort
- Flerposisjonshåndtak for passasjerer
- Hevede gulvbrett



Tundra Green

### MOTOR

Type	38 hk, Rotax 427 cc med enkel sylinder, væskeavkjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE selv-låsende framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

### HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Dobbelt A-arm 22,9 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Dobbelt Torsional Trailing arm Independent (TT12) med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag 22 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

### DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

### BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

### DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	468 kg
L x B x H	300 x 117 x 145 cm
Hjulavstand	228,5 cm
Bakkeklaring	26,7 cm
Setehøyde	85,8 cm
Lastekapasitet	Front: 54 kg / Bak: 159 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 70 liter
Slepekapasitet	907 kg tilhenger med bremses 465 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

### EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	70 W fra doble 35 W frontlyslamper og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategori egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket seteskin Konvertibelt hyllesystem (CRS)
Beskyttelse	Kraftig støtfanger foran, midtre beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

### GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------