

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Buet dobbel A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med ekstra lavt L-gir
- 1588 kg vinsj
- Hastighetsbegrensning
- Lasteboks på 318 kg (700 lb) med to nivåer med modulært tilbehør
- Kraftig støtfanger foran
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 12" (30,5 cm) felger i støpt aluminium
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)
- Oppvarmede grep og gass
- Dobbelt Torsional Trailing arm uavhengig (TT12) bakfjæring
- Hurtigutløser stabilisatorstag
- Flyttede luftinntak
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- Kraftige multifunksjonsstativer med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
- Convertible Rack System (CRS) med LinQ™ system
- Dynamisk passasjerkomfort
- Flerposisjonshåndtak til passasjerer
- Hevede fotbrett

MOTOR

Type	59 hk, Rotax 649,6 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE selvslående framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjuloppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Dobbelt Torsional Trailing arm Independent (TT12) med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag 25,1 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler



Tundra Green

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	595 kg
L x B x H	317 x 123 x 140 cm
Hjulavstand	228,5 cm
Bakkekling	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 318 kg
Oppbevaringskapasitet	Lasteplan i to nivåer med sidevegger og bakluke Bak: 70 liter
Slepekapasitet	907 kg tilhenger med bremses 674 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriegenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket seteskin Konvertibelt hyllesystem (CRS)
Beskyttelse	Kraftig støtfanger foran, midtre beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------

