

### HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Intelligent gassregulering (iTC™) med kjøremodus
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 -støtdempere foran og bak
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbremsing
- Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
- Frontplater, senter og fotbrett i aluminium
- A-armert MWPE-beskyttere
- 14" (35,6 cm) hjul i støpt aluminium
- 26" (66 cm) ITP Terracross radialdekk
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Aluminium avsmalnende styre med full håndbeskyttelse
- Kraftige multifunksjonsstativer med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
- 650-W magneto
- 5,7 gal (21,4 L) vannrett bakrom
- X -pakke fargesetting
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

### MOTOR

Type	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbare moduser 2WD / 4WD / Lock 4WD med Brake Traction Control (BTC)
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Mer enn 60 km/t

### HJULOPPHENG

Forhjuloppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

### DEKK/FELGER

Fordekk	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdekk	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" (35,6 cm) støpt aluminium beadlock

### BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

### DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	375 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkekling	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses / 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

### EGENSKAPER

Instrument	7,6" bredt digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringsystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	Med wire klargjort for vinsj
T-kategoriegenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Standard
Beskyttelse	Styrebeskyttelse i aluminium med omsluttende håndbeskyttere Beskyttelsesplater foran, i midten og i fotbrønn A-armert HMWPE-vern Gjørmebeskyttere

### GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------