

HØYDEPUNKTER

- Rotax®-motor
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbrems
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 12" (30,5 cm) aluminiumsfelger
- Dobbel A-arm frontfjæring
- Torsjonslepearm Uavhengig (TTI) bakfjæring
- Visco-Lok † QE autolåsende frontdifferensial
- Opptil 750 kg slepekapasitet
- Kraftig frontstøtfanger
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-ramme med geometrisk kontaktkontroll
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (DESS™)
- 500 W magneto
- Multifunksjonell digital måler
- Stålstativer med LinQ™ hurtigmontert tilbehørssystem og med kombinert 360 pund (163,3 kg) kapasitet
- 2,9 gal (10,9 L) vanntett bakrom
- Hastighetsbegrensning
- 1588 kg vinsj



Tundra Green

MOTOR

Type	38 hk, Rotax 427 cc med enkel sylinder, væskeavkjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok QE selv-låsende framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Dobbel A-arm 22,9 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 22,4 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	308 kg
L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkeklaring	29,2 cm
Setehøyde	85,8 cm
Lastekapasitet	Front: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 10,9 liter
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4- indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	70 W fra doble 35 W frontlys / bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringsslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Ekstra kraftig støtfanger foran Oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------