

### HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-twin motor
- Buet dobbel A-arm fjæring foran med stabilisatorstag
- Intelligent Throttle Control (iTC™) med kjøremodus
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbremsing
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)
- 1588 kg vinsj
- 12" (30,5 cm) aluminiumsfelger
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (DESS™)
- 5,7 gal (21,4 L) vannrett bakrom
- Kraftig støtfanger foran
- Hastighetsbegrener
- Torsional Trailing arm uavhengig (TTI) bakfjæring
- Opptil 750 kg slepekapasitet
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-ramme med geometrisk kontaktkontroll
- 650-W magneto
- Multifunksjons digital måler



Tundra Green

### MOTORER

Type	48 hk, Rotax V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok QE selvslående framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

### HJULOPPHENG

Forhjuloppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	Olje

### DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

### BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

### DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	341 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkeklaring	30,5 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 90 kg
Oppbevaringskapasitet	Bak: 21,4 liter
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

### EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektor med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Ekstra kraftig støtfanger foran Oppvarmede håndtak Gjørmebeskyttere

### GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------