

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Buett dobbel A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med ekstra lavt L-gir
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 1588 kg vinsj
- Hastighetsbegrensning
- 318 kg kapasitet Dobbelt lasteboks med modulært tilbehør
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPSTM)
- Kraftig støtfanger foran
- Oppvarmede grep og gass
- Dobbelt Torsional Trailing arm Uavhengig (TTI2) bakfjæring
- Hurtigtuløser bakre stabilisatorstag
- 12" (30,5 cm) støpte aluminiumsfelger
- Flyttede luftinntak
- Kraftig multifunksjonsstativer med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (DESS™)



Tundra Green

MOTOR

Type	59 hk, Rotax 649,6 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE selvslående framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjuloppheeng	Buett dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Dobbelt Torsional Trailing arm Independent (TTI2) med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag, 25,1 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	574 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Hjulavstand	208 cm
Bakkeklaring	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 318 kg
Oppbevaringskapasitet	Lasteplan i to nivåer med sidevegger og bakluke Bak: 70 liter
Slepekapasitet	907 kg tilhenger med bremses 674 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Kraftig støtfanger foran, midtre beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Buet dobbel A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med ekstra lavt L-gir
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD 6-lags dekk
- 1588 kg vinsj
- Hastighetsbegrener
- 318 kg kapasitet Dual-Level lasteboks med modulært tilbehør
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)
- Kraftig støtfanger foran
- Oppvarmede håndtak og gass
- Dobbelt Torsional Trailing arm Uavhengig (TTI2) bakfjæring
- Hurtigtuløser stabilisatorstag
- 12" (30,5 cm) støpte aluminiumsfelger
- Flyttede luftinntak
- Kraftige multifunksjonsstativer med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)



Boreal Green

MOTOR

Type	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Drivverk	Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE selvslående framhjulsdifferensial
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	Olje
Fjæring bak	Dobbelt Torsional Trailing arm Independent (TTI2) med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag, 25,1 cm fjæringslengde
Bakdempere	Olje

DEKK/FELGER

Fordekk	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	576 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Hjulavstand	208 cm
Bakkeklaring	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Front: 45 kg / Bak: 318 kg
Oppbevaringskapasitet	Lasteplan i to nivåer med sidevegger og bakluke Bak: 70 liter
Slepekapasitet	907 kg tilhenger med bremses 674 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Vinsj	1,588 kg vinsj
T-kategoriens egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Kraftig støtfanger foran, midtre beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------