

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Buet dobbel A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- FOX † 1.5 PODIUM † RC2 støtdempere foran og bak
- Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbremsing
- Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
- 30,5 cm (12") felger i støpt aluminium
- 63,5 cm (25") ITP Holeshot ATR-dekk
- Front og sentral beskyttelsesplate
- Aluminium avsmalnende håndtakmed fullhåndbeskyttelse
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-ramme med geometrisk kontaktkontroll
- Torsional Trailing arm uavhengig (TTI) bakfjæring
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Multifunksjons digital måler
- Farge på X-pakken, grafikk og setetrekk
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

MOTOR

Type	80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffsystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Driwerk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Servostyring	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense	Mer enn 60 km/t

HJULOPPHENG

Forhjuloppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran, 23,3 cm fjæringslengde
Frontdempere	FOX † 1.5 PODIUM † RC2
Fjæring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm fjæringsvei
Bakdempere	FOX † 1.5 PODIUM † RC2

DEKK/FELGER

Fordekk	ITP Holeshot † ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk	ITP Holeshot † ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul	12" (30,5 cm) støpt aluminium beadlock

BREMSER

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkle 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER

Beregnet tørrvekt*	323 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm
Hjulavstand	129,5 cm
Bakkeklaring	26,7 cm
Setehøyde	87,7 cm
Lastekapasitet	Bak: 16 kg
Oppbevaringskapasitet	N/A
Slepekapasitet	660 kg tilhenger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoff	20,5 liter

EGENSKAPER

Instrument	4,5-tommers digitalt display: Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4-indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk drivstoffmåler og klokke
Strømuttak	Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Lys	240 W fra 4 fendermonterte hovedlys av prosjektortypen (60 W) med baklys / bremselys
Vinsj	N/A
T-kategori egenskaper	Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, markeringslys, speil, horn
Sete	Standard
Beskyttelse	"Støtfanger foran Aluminiumsstyre med konisk profil og omsluttende håndbeskyttere Beskyttelsesplate i front og midten

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------