

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax®
- Вариатор с системой торможения двигателем
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (ТТТ)
- Самоблокирующий передний дифференциал Visco-Lok
- Масса буксируемого груза 590 кг
- Объем топливного бака 20,5 л
- Шины 25-дюймов Carlisle[†] Trail Wolf
- Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Стальные багажные площадки общей грузоподъемностью 163,3 кг с креплениями LinQ™, обеспечивающими возможность установки дополнительного оборудования
- Защищенное от попадания воды заднее багажное отделение объемом 10,9 л



Tundra Green (зеленый)

ДВИГАТЕЛЬ	450
Тип	Rotax, рабочий объем 427 куб. см., одноцилиндровый, жидкостное охлаждение, мощность 38 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем Возможность подключения полного привода. Самоблокирующий передний дифференциал Visco-Lok [†]
Усилитель рулевого управления	—
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги / ход — 22,9 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (ТТТ) / ход — 22,4 см
Задние амортизаторы	Гидравлические
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Передние шины	Carlisle [†] Trail Wolf 25×8×12 дюймов (63,5×20,3×30,5 см)
Задние шины	Carlisle [†] Trail Wolf 25×10×12 дюймов (63,5×25,4×30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые, стальные
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
«Сухая» масса (расч.)*	308 кг
Д×Ш×В	211×116,8×124 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	85,8 см
Грузоподъемность багажного отделения	Переднего: 54,4 кг Заднего: 109 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 10,9 л
Тяговое усилие	590 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
Световые приборы	Две фары (35 Вт) / стоп-сигналы
Лебедка	Электрическая подготовка для установки лебедки
Сиденье	Стандартная комплектация
Защитные элементы	—
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года