

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Вариатор с системой торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски.
- Усиленный передний бампер
- Головное освещение общей мощностью 230 Вт
- Мощность магнето — 625 Вт
- Прочные многофункциональные багажные площадки с системой быстрого крепления дополнительного оборудования LinQ™
- Защищенное от попадания воды заднее багажное отделение объемом 21,4 л
- Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов

ДВИГАТЕЛЬ

1000R

Тип	Rotax, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 90 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS), с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) / ход — 25,1 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP [†] Terracross 26x8x14 дюймов (66x20,3x35,6 см)
Задние шины	ITP [†] Terracross 26x10x14 дюймов (66x25,4x35,6 см)

Колесные диски 14-дюймовые, литые, алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом



Granit Gray (серый)

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	408 кг
ДхШхВ	238,8x121,9x135 см
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	27,9 см
Высота посадочного места	87,7 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 45 кг Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2x60 Вт и 2x55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
Лебедка	Электрическая подготовка для установки лебедки
Сиденье	Модульная багажная система (CRS)
Защитные элементы	Усиленный передний бампер, расширители колесных арок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--