

2020 OUTLANDER™ 450

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Elektronisk gasspjällstyrning (iTc™)
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok⁺ främre differential med automatisk spärr
- 590 kg dragkapacitet
- 20,5 L bränsletank
- 25" Carlisle⁺ Trail Wolf-däck
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ™-snabbfäste och totalt 163 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme



MOTORER

450

Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällstyrning (iTc™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	–

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar, 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring, 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	70 W från dubbla 35-W främre strålkastare/ bromsljus
Skydd	–	Säte	Standard
		Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

■ Grön

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	211 x 117 x 124 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Motor/torrvikt*	308 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Bränsletank	20,5 l