

2020 OUTLANDER™ MAX 6X6 PRO+ 650 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körslagen
- Böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Dual-Level-lastbox med 318 kg lastkapacitet och modulbaserade tillbehör
- WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- 26" Carlisle ACT HD-däck med 6 kordlager
- 12" aluminiumfälgar, gjutna
- Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Torsional Trailing arm Independent)
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- Flyttade luftintag
- Förstärkt sätesklädsel
- Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Bakre krängningshämmare med snabbkoppling
- Uppvärmda handtag
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter



Grön

MOTORER

650

Typ	59 hk Rotax 649,6 cm ³ vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 4WD-/6WD-drift med Visco-Lok ² QE främre differential med automatisk spår
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategorier	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Double Torsional Trailing arm Independent) och krängningshämmande med snabbkoppling 25,1 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Förstärkt sätesklädsel
		Stöldskyddssystem	Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
		Skydd	Uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	317 x 122 x 141 cm
Hjulbas	228 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Torrsvikt*	595 kg
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Dual-Level-lastbox med sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn, och 674 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l

