

2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 650 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällstyrning (iTCTM) med körlågen
- Böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Dual-Level-lastbox med 318 kg lastkapacitet och modulbaserade tillbehör
- WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- 26" Carlisle ACT HD-däck med 6 kordlager
- 12" aluminiumfälgar
- Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Torsional Trailing arm Independent)
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- Uppflyttade luftintag
- Förstärkt sätesklädsel
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Bakre krängningshämmare med snabbkoppling
- Uppvärmda handtag



Grön

MOTORER

650

Typ	59 hk Rotax 649,6 cm ³ vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällstyrning (iTCTM) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 4WD-/6WD-drift med Visco-Lok QE ¹ främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TT12 (Double Torsional Trailing Arm Independent) med krängningshämmare med snabbkoppling 25,1 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Förstärkt sätesklädsel
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
		Skydd	Uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Hjulbas	208 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Torrvtikt*	574 kg
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Lastflak med två avdelningar, sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn och 674 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. TM, ® och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA distribueras produkterna av BRP US Inc. "Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör. Läs instruktionsboken för fordonet och titta på säkerhets-DVD:n före körning. Använd av säkerhetsskäl alltid hjälm, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Passagerare måste vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Använd aldrig fordonet för stuntkörning och undvik alltför höga hastigheter.

can-am

Can-AmOffroad.com



2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 1000 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körslagen
- Böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Dual-Level-lastbox med 318 kg lastkapacitet och modulbaserade tillbehör
- WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- 26" Carlisle ACT HD-däck med 6 kordlager
- 12" aluminiumfälgar, gjutna
- Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Torsional Trailing arm Independent)
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- Flyttade luftintag
- Förstärkt sätesklädsel
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Bakre krängningshämmare med snabbkoppling
- Uppvärmda handtag



Pure Magnesium

MOTORER

1000

Typ	82 hk Rotax 976 cm ³ vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 4WD-/6WD-drift med Visco-Lok ² QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Double Torsional Trailing arm Independent) och krängningshämmerstag med snabbkoppling 25,1 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Förstärkt sätesklädsel
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
		Skydd	Uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Hjulbas	208 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Torrsvikt*	576 kg
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Dual-Level-lastbox med sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn, och 674 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l

