

2020 OUTLANDER™ DPS™ 570

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok[‡] QE främre differential med automatisk spärr
- 20,5 L bränsletank
- 590 kg dragkapacitet
- 500 W generator
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ™-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme



Orange

MOTORER

570

Typ	48 hk Rotax vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegs servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent) 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	70 W från dubbla 35-W främre strålkastare/ bromsljus
Skydd	–	Säte	Standard
		Stödskyddssystem	RF Digitalkodat stödskyddssystem (D.E.S.S.™)

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle [‡] Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	319 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Bränsletank	20,5 l