

2020 OUTLANDER™ MAX DPS 450 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Låsingsfria bromsar (ABS)
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Elektronisk gasspjällstyrning (iTC™)
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 20,5 L bränsletank
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ™-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
- Passagerarhandtag med flera lägen
- Upphöjda fotplattor



Orange

MOTORER

450

Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Brake Traction Control (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar, 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring, 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok
ABS	Standard

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/bromslysj
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Avtagbart räckessystem (CRS)
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
		Skydd	–

GARANTI

Fabriksgaranti 2 år

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	231 x 117 x 133 cm
Hjulbas	149,9 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	324 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn, och 335 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l

2019 OUTLANDER™ MAX DPS 570 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med kör lägen
- Trestegs servostyrning (DPS)
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 20,5 L bränsletank
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ™-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
- Passagerarhandtag med flera lägen
- Upphöjda fotplattor



Orange

MOTORER

570

Typ	48 hk Rotax vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Brake Traction Control (BTC)
Servostyrning	Trestegs servostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar, 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring, 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok
ABS	Standard

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Avtagbart räckessystem (CRS)
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
		Skydd	–

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	231 x 117 x 133 cm
Hjulbas	149,9 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	336 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn, och 335 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.™, ® och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA distribueras produkterna av BRP US Inc. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. *Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör. Läs instruktionsboken för fordonet och titta på säkerhets-DVD:n före körning. Använd av säkerhetsskäl alltid hjälm, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Passagerare måste vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Använd aldrig fordonet för stuntkörning och undvik alltför höga hastigheter.

can-am



Can-AmOffroad.com