

2020 OUTLANDER™ MAX PRO+ 570T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmare
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsrevostyrning (DPS™)
- WARN®-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- 12" aluminiumfälgar
- 26", 6-lagers Carlisle® ACT HD-radialdäck
- Förstärkt sätesklädsel
- Flyttade luftintag
- Högre markfrigång
- Digitalkodat stöldsdyddssystem (D.E.S.S.™)
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- 21,4 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
- Passagerarhandtag med flera lägen
- Upphöjda fotplattor
- Uppvärmade handtag
- Skärmbreddare



Grön

MOTORER

570

Typ	48 hk Rotax vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsrevostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Avtagbart räckessystem (CRS) med förstärkt sätesklädsel
		Stöldsdyddssystem	Digitalkodat stöldsdyddssystem (D.E.S.S.)
		Skydd	Uppvärmade handtag, skärmbreddare

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	238,8 x 122 x 135 cm
Hjulbas	149,9 cm
Markfrigång	30,5 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Torrsvikt*	375 kg
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 395 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l