

2020 OUTLANDER™ MAX XT 570 T

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med körlägen
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS™)
- WARN®-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- Förstärkta stötfångare fram och bak
- Handtagsskydd
- Lackerade plastdetaljer för premiumutseende
- 12" aluminiumfälgar, gjutna
- 25" Carlisle Trail Wolf-däck
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Vindavvisare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
- Passagerarhandtag med flera lägen
- Upphöjda fotplattor



■ Iron Gray och Octane Blue

MOTORER

570

Typ	48 hk Rotax vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Brake Traction Control (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 22,9 cm fjädringsväg
Fremre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent) 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok
ABS	Standard

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	70 W från dubbla 35-W främre strålkastare/bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Avtagbart räckessystem (CRS)
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
		Skydd	Förstärkta främre och bakre stötfångare, vindavvisare

GARANTI

Fabriksgaranti 2 år

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	231 x 117 x 133 cm
Hjulbas	149,9 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	336 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn, och 335 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l