

# 2020 OUTLANDER™ PRO+ 450 T

## NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™)
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegssovstyrning (DPS)
- 12" aluminiumfälgar, gjutna
- 26", 6-lagers Carlisle® ACT HD-radialdäck
- WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp
- Uppvärmda handtag
- Förstärkt sätesklädsel
- Flyttade luftintag
- Högre markfrigång
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme



Grön

## MOTORER

450

Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld motor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok <sup>2</sup> QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegssovstyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

## FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent) 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

## BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

## FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/ bromsljus
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn	Säte	Förstärkt sätesklädsel
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
		Skydd	Uppvärmda handtag

## GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

## DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

## MÅTT/KAPACITET

L x B x H	211 x 117 x 124 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	29,2 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	308 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn, och 335 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 l