

2020 OUTLANDER™ PRO 570

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körslagen
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 26", 6-lagers Carlisle† ACT HD-radialdäck
- Framfjädring med dubbla A-armar
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk spärr
- 590 kg dragkapacitet
- RF digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.)
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Förstärkt sätesklädsel
- Högre markfrigång
- Uppflyttade luftintag



Grön

MOTORER

570

Typ	48 hk Rotax vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok [‡] QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar, 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	TTI-fjädring, 22,4 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital multifunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/ bromsljus
		Säte	Förstärkt sätesklädsel
		Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	211 x 117 x 124 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	29,2 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	319 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Bränsletank	20,5 l