

2020 OUTLANDER™ X™ xc 1000R

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- Främre och bakre FOX® PODIUM® 1.5 RC2-stötdämpare
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- 26" ITP® Terracross-radialdäck
- Sportstötffångare med extra skyddsplåt av aluminium
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS™)
- Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och för fotutrymme
- A-armsskydd av HMWPE
- Fatbar-styre av aluminium med vindavvisare och skyddsstopning
- 625 W generator
- Höghållfast multifunktionsräcke med LinQ™-snabbfäste
- 21,4 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Analog/digital flerfunktionsmätare
- X-design på färgsättning
- Separata fram- och bakhjulsreglage



■ Svart, Hyper Silver och Viper Red

MOTOR

1000R

Typ	91 hk Rotax 976 cm ³ vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok® QE främre differential med automatisk spär
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 23,3cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX® PODIUM® 1.5 RC2
Bakfjädring	Böjda dubbla A-armar med främre krängningshämmare 25,1cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX® PODIUM® 1.5 RC2

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	7,6" digital display: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperatur, körsträcka med återstående bränsle, motorljus, bränslemätare, klocka	Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	Förberedd för vinsch	Belysning	230 W från dubbla 60 W projektorstrålkastare och dubbla 55 W strålkastare, bakljus och bromsljus
Skydd	Främre stötffångare med extra skyddsplåt Fatbar-styre av aluminium med vindavvisare och skyddsstopning Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och för fotutrymme, A-armsskydd av HMWPE, skärmbreddare	Säte	Standard
		Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------

DÄCK/HJUL

Framdäck	ITP Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,3 x 35,6cm)
Bakdäck	ITP Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Fälgar	14" aluminiumfälgar med däcklås

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	218 x 122 x 126 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Torrsvikt	375 kg
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Bränsletank	20,5 l

