

2020 MAVERICK™ TRAIL 800 T

NYCKELEGENSKAPER

FÖLJSAM

- Kraftig motor och växellåda
- Enkel hantering och hög kapacitet
- Främre och bakre fjädring utformad för ledkörning

ÄVENTYRLIG

- Praktiska funktioner och mångsidighet
- Ökad komfort med Ergo-Lok-sittbrunn
- Anpassa din Maverick Trail efter dina behov

TRYGG

- Can-Am-design och beprövad passform och finish
- Ökat skydd
- Mer äventyr och mindre underhåll

SPECIFIKT FÖR PAKETET

- Visco-Lok[†] främre differential med automatisk spärr
- 12" stålfälgar
- Ergoprint-säten

MOTORER

800

Typ	55 hk Rotax® 799,9 cc vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra-L / H / N / R / P
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok [†] främre differential med automatisk spärr
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering
Servostyrning	—
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med krängningshämmare 25,4 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Bakfjädring	TTA med krängningshämmare 26,7 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	7,2" (19,3 cm) bred digital display med knappsats	Vinsch	Förberedd för vinsch
Instrumentering	DC-uttag typ tändare i panelen (20 A)	Ratt	Justerbar rattlutning
Generator	650 W	Skydd	Integrerad främre stålstöttfångare, formsprutade skyddsplåtar, skärmbreddare, stänkskydd
Belysning	Två 55 W-reflektorer och LED-bakljus	Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med kula, 7-stifts släpanslutning (12 V)
T-kategorifunktioner	Signalhorn, blinkers och positionsljus, speglar, krok på främre metallstöttfångare		

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år
----------------	------



☐ Vit

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT 26 x 9 x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Fälgar	12" stål

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	300,5 x 127 cm x 175,5 cm
Hjulbas	230,1 cm
Markfrigång	25,4 cm
Torrvekt	596 kg
Störtbur	ROPS-godkänd profilerad bur ISO 3471-certifierad
Lastboxkapacitet	136 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 l Handsfack: 15,6 l Förarförvaring: 1,5 l Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l
Dragkapacitet	680 kg
Bränsletank	38 l

