

2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 800 T

NYCKELEGENSKAPER

FÖLJSAM

- Kraftig motor och växellåda
- Enkel hantering och hög kapacitet
- Främre och bakre fjädring utformad för ledkörning

ÄVENTYRLIG

- Praktiska funktioner och mångsidighet
- Ökad komfort med Ergo-Lok-sittbrunn
- Anpassa din Maverick Trail efter dina behov

TRYGG

- Can-Am-design och beprövad passform och finish
- Ökat skydd
- Mer äventyr och mindre underhåll

SPECIFIKT FÖR DPS-PAKETET

- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Dynamiskt bromsstyrnings- och antispinnssystem
- Differentialspärr bak
- Lägena SPORT/ECO™
- 12" aluminiumfälgar, gjutna
- Ergoprint-säten med färgaccent
- Unik Can-Am LED-belysning

MOTORER

800

Typ	55 hk Rotax® 799,9 cc vätskekyld V-Twin-motor
Bränslesystem	Elektronisk gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra-L / H / N / R / P
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med differentialspärr bak
Förarassistans	Bromsstyrnings- och antispinnssystem SPORT/ECO™-lägen
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med krängningshämmare 25,4 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Bakfjädring	TTA med krängningshämmare 26,7 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
ABS	Standard

FUNKTIONER

Mätare	7,2" (19,3 cm) bred digital display med knappsett
Instrumentering	DC-uttag typ tändare i panelen (20 A)
Generator	650 W
Belysning	Två 55 W-reflektorer med LED-bakljus
T-kategorifunktioner	Signalhorn, blinkers och positionsljus, speglar, krok på främre metallstöttångare

Vinsch	Förberedd för vinsch
Ratt	Justerbar rattlutning
Skydd	Integrerad främre stålstöttångare, formsprutade skyddsplåtar, skärmbreddare, stänkskydd
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med kula, 7-stifts släpanslutning (12 V)

GARANTI

Fabriksgaranti

2 år



Can-Am Red

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT 26 x 9 x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar, gjutna

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	300,5 x 127 x 175,5 cm
Hjulbas	230,1 cm
Markfrigång	25,4 cm
Torrsvikt	603,7 kg
Störtdur	ROPS-godkänd profilerad bur. ISO 3471-certifierad.
Lastboxkapacitet	136 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 l Handskfack: 15,6 l Förarförvaring: 1,5 l Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l
Dragkapacitet	680 kg
Bränsletank	38 l