

### NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok främre differential med automatisk låsning
- 590 kg dragkapacitet
- 20,5 l bränslekapacitet
- 25" Carlisle Trail Wolf-däck
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 l vattentätt bakre förvaringsutrymme



Viper Red

MOTORER	450	570
Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard	
Drivlina	Valbar tvåhjuls-/fyrhjulsdrift med Visco-Lok främre differential med automatisk låsning	
Servostyrning	-	
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h	

### FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

### DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† Trail Wolf 25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† Trail Wolf 25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" stål

### BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

### MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	308 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	10,5" (26,7 cm)
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

### FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/ bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Skydd	-

### GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

