

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD-däck med sex lager
- 12" stålfälgar
- Framfjädring med dubbla A-armar
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 590 kg dragkapacitet
- Förstärkt främre stötfångare
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 500 W generator
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 l vattentätt bakre förvaringsutrymme



Tundra Green

MOTORER	570
Typ	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjuls-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja
DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" Stål
BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	319 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11,5" (29,2 cm)
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti