

can-am

OUTLANDER MAX 6 X 6 XU+ 650 T

2021



Tundra Green

MOTOR	650
Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar fyrhjuls-/sexhjulsdrift med Visco-Lok† QE framre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Double Torsional Trailing arm Independent) och krängningshämmarstag med snabbkoppling 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	499 kg
L x B x H	317 x 123 x 140 cm
Hjulbas	228,5 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Dual-Level-lastbox med sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn 674 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stödskyddssystem	Digitalkodat stödskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesklädsel Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Förstärkt främre stötfångare, mittmonterat bukskydd, uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rättigheter förbehålls.™, * och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrsvikt, grundmodell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH.†Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. För andra juridiktioner kontaktar du din lokala återförsäljare. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Kontakta din återförsäljare för mer information om säkerhet och utbildning. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Förare och passagerare ska bära hjälm, skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. ATV-modeller med större motor än 90 cc bör endast användas av förare från 16 år och uppåt. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Passagerare måste vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör.

A BRP BRAND





Pure Magnesium

MOTOR	1000
Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar fyrhjuls-/sexhjulsdrift med Visco-Lok† QE framre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Framre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	Dubbel bakfjädring av TT12-typ (Double Torsional Trailing arm Independent) och krängningshämningarstag med snabbkoppling 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	531 kg
L x B x H	317 x 123 x 140 cm
Hjulbas	228,5 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Dual-Level-lastbox med sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn 674 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stödskyddssystem	Digitalkodat stödskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesklädsel Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Förstärkt framre stötfångare, mittmonterat bukskydd, uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------