

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfrjädning med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 1 588 kg vinsch
- Förstärkta stötfångare fram och bak
- Vindskydd på styre
- Lackerade plastdetaljer för premiumutseende
- 14" aluminiumfälgar
- 26" ITP Terracross-radialdäck
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfrjädning (Torsional Trailing arm Independent)
- 625 W generator
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)



Iron Gray och Octane Blue

MOTOR	650
Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med bromsreglering (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR	
Framfrjädning	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningar 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	375 kg
L x B x H	94" x 48" x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Hjulbas	59" (149,9 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvningskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Förstärkta stötfångare fram och bak, vindskydd, stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti