

### NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfrjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlägen
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med extra låg L-växel
- Trestegsservostyrning (DPS™)
- 1 588 kg vinsch
- 12" aluminiumfälgar
- 26", Carlisle† ACT HD-radialdäck med sex lager
- Förstärkt sätesklädsel
- Uppflyttade luftintag
- Högre markfrigång
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
- Passagerarhandtag med flera lägen
- Upphöjda fotplattor
- Uppvärmade handtag
- Stänkskärmar
- Förstärkt främre stötfångare



- Tundra Green/570
- Boreal Green/650/1000

MOTORER	570	650	1000
Typ	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)		
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard		
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjuldrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning		
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)		
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h		

### FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningar 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

### DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar

### BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

### MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvtikt *	375 kg	375 kg	408 kg
L x B x H	94" x 48" x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)		
Hjulbas	59" (149,9 cm)		
Markfrigång	12" (30,5 cm)		
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)		
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg		
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l		
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn		
Tank	20,5 l		

### FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslamppor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare Handtagsvärmare Stänkskärmar

### GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

