

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfrjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- 28" ITP Mega Mayhem™-däck
- 12" aluminiumfälgar
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- Toppmonterad kylare
- Förstärkt främre stötfångare
- Fotstöd för terrängkörning
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfrjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- 625 W generator
- X-design på färgsättning, dekal och säte
- Stänkskärmar



Granite Gray, Svart och Manta Green

MOTOR	650
Typ	59 hk Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor med snorkel och toppmonterad kylare
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjuldrift med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
FJÄDRINGAR	
Framfrjädring	Bågformade dubbla A-armar med främre krängningshämningar
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring (Torsional Trailing arm Independent)
Bakre stötdämpare	Olja
DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP™ Mega Mayhem 28" x 8" x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	ITP™ Mega Mayhem 28" x 10" x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar
BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsvok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsvok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	396 kg
L x B x H	88" x 48,5" x 50,5" (224 x 123 x 128 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11,75" (29,9 cm)
Säteshöjd	35,25" (89,5 cm)
Räckeskapacitet	Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
Säte	Standard
Skydd	Förstärkt främre stötfångare Fotstöd för terrängkörning Stänkskärmar

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti