

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med körlagen
- Främre och bakre FOX† PODIUM† 1.5 RC2-stötdämpare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och vid fotutrymme
- A-armsskydd av MWPE
- 14" aluminiumfälgar med däcklås
- 26" ITP Terracross-radialdäck
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 625 W generator
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- X-design på färgsättning
- Digitalkodat stötdskyddssystem (D.E.S.S.™)



■ Svart, Hyper Silver och Can-Am Red

MOTOR	1000
Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdrift med bromsreglering (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL

Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar med däcklås

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvtikt *	375 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	7,6" bred digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare, klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stötdskyddssystem	Digitalkodat stötdskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Skydd	Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och vid fotutrymme A-armsskydd av HMWPE Stänkskärmar

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------