

### NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämmarstag
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 26" Carlisle ACT HD-däck med sex lager
- Förstärkt främre stötfångare
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok QE främre differential med automatisk låsning
- 230 W strålkastare
- 750 kg dragkapacitet
- 625 W generator
- Höghållfast kombinationsräcke med LinQ™-snabbmonteringssystem.
- 21,4 l vattentätt bakre förvaringsutrymme
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Digital multifunktionsmätare



Tundra Green

MOTOR	650
Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" Stål

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	341 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	12" (30,5 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti