

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-twinmotor
- Framfjädring med böjda dubbla A-armar och främre krängningshämningar
- Främre och bakre FOX† 1.5 PODIUM† RC2-stötdämpare
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegsservostyrning (DPS)
- 12" aluminiumfälgar med däcklås
- 25" ITP Holeshoot ATR-däck
- Främre och mittmonterat bukskydd
- Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd
- G2-chassi av SST-typ (Surrounding Spar Technology) med Geometric Contact Control
- TTI-bakfjädring (Torsional Trailing arm Independent)
- Låsingsfria bromsar (ABS)
- Digital multifunktionsmätare
- X-design på färgsättning, dekalering och säte



 Svart & Can-Am Red

MOTOR	1000
Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med bromsreglering (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningar 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP Holeshoot† ATR 25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	ITP Holeshoot† ATR 25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	12" aluminiumfälgar med däcklås

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt *	323 kg
L x B x H	86" x 48" x 49" (218,4 x 121,9 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	10,5" (26,7 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Bak: 16 kg
Förvaringskapacitet	-
Dragkapacitet	660 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	240 W från fyra skärmmonterade projektorstrålkastare (60 W) med bakljus och bromsljus
Vinsch	-
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvnagskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Skydd	"Främre stötfångare Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd Främre och mittmonterat bukskydd"

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti