

NYCKELEGENSKAPER

SMIDIG	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftig motor och växellåda • Enkel hantering och hög kapacitet • Framre och bakre fjädring utformad för ledkörning
ÄVENTYRLIG	<ul style="list-style-type: none"> • Praktiska funktioner och mångsidighet • Ökad komfort med Ergo-Lok-sittbrunn • Anpassa din Maverick Trail efter dina behov
TRYGG	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am-design och beprövad passform och finish • Ökat skydd • Mer äventyr och mindre underhåll
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 50" bred (52" med speglar) • Hjulbas 90,6" • 10" markfrigång • Upp till 10,5" fjädringsväg • 7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsats • Lägena SPORT/ECO™ • Ergoprint-säten • Nät (i stället för dörrar) • RF-nyckel DESS med start-/stopppknapp • Stänkskärm och stänkskydd • Bakre draganordning och dragkula • 7-stifts släpvagnsanslutning (12 V) • LED-bakljus med strålglanseffekt • Signalhorn, varnings- och positionsljus, speglar på vänster och höger sida, registreringskyllstöd, krok på främre metallstöttångare, förarsätetsdetektor, sensor för låg bromsvätskenivå



Can-Am Red

MOTORER	800
Typ	51 hk, Rotax® 799,9 cc, V-twinmotor, vätskekyld, med katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok† främre differential med automatisk spärr
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena SPORT/ECO™
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Dubbla A-armar med krängningshämningar/10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med krängningshämningar/10,5" (26,7 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL	
Framdäck	Carlisle ACT 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT 26" x 9" x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Hjul	12" (30,5 cm) stål

BROMSAR	
Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt	596 kg
Chassi/bur	Profilerad bur ROPS-godkänd (överrullningsskydd)
L x B x H	118" x 52" x 69" (300,5 x 132 x 175,5 cm)
Hjulbas	90,6" (230,1 cm)
Markfrigång	10" (25,4 cm)
Lastboxkapacitet	136 kg
Dragkapacitet	680 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 l Handskfack: 15,6 l Förvaringsutrymme, förarsida: 1,5 l Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l
Tank	38 l

FUNKTIONER	
Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsats Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena SPORT/ECO™, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Stödskyddssystem	RF-digitalkodat stödskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Generator	650 W
Belysning	Två 55 W-reflektorer och LED-bakljus
Vinsch	-
Ratt	Justerbar ratt höjd
Skydd	Integrerad främre stötfångare av stål Heltäckande bukskydd Stänkskärm och stänkskydd
Dragkrokstyp	2" Bakre draganordning och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti