

NYCKELEGENSKAPER	800	1000
SMIDIG	<ul style="list-style-type: none"> Kraftig motor och växellåda Enkel hantering och hög kapacitet Främre och bakre fjädring utformad för ledkörning 	
ÄVENTYRLIG	<ul style="list-style-type: none"> Praktiska funktioner och mångsidighet Ökad komfort med Ergo-Lok-sittbrunn Anpassa din Maverick Trail efter dina behov 	
TRYGG	<ul style="list-style-type: none"> Can-Am-design och beprövad passform och finish Ökat skydd Mer äventyr och mindre underhåll 	
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> 50" bred (52" med speglar) 90,6" tum Hjulbas 10" markfrigång Upp till 10,5" fjädringsväg 7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats Lägena SPORT/ECO™ Nät (i stället för dörrar) RF-nyckel DESS med start-/stopppknapp Stänkskärm och stänkskydd Bakre draganordning och dragkula 7-stifts släpvagnsanslutning (12 V) LED-bakljus med strålglanseffekt Signalhorn, varnings- och positionsljus, speglar på vänster och höger sida, registreringskyltstöd, krok på främre metallstöttfångare, försäresdetektor, sensor för låg bromsvätskenivå 	
SPECIFIKT FÖR DPS T-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> Dynamisk servostyrning (DPS™) 12" stålfälgar Ergoprint-säten med färgaccent Tophastighet på över 60 km/h Öppen främre differential med BTC (bromsreglering) Dynamisk bromsreglering (ABS + HHC + HDC) Dynamisk antispinnreglering (BTC + DTC) 	
		Dynamisk antispinnreglering (TCS kan stängas av)
MOTORER	800	1000
Typ	51 hk, Rotax® 799,9 cc, V-twinmotor, vätskekyld, med katalysator	75 hk, Rotax® 976 cc, V-twinmotor, vätskekyld, med katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P	
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med öppen främre differential med BTC (bromsreglering)	
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena SPORT/ECO™	
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)	
FJÄDRINGAR		
Framfjädring	Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/10" (25,4 cm) fjädringsväg	
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör	
Fjädring bak	TTA med krängningshämmarstag/10,5" (26,7 cm) fjädringsväg	
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör	
DÄCK/HJUL		
Framdäck	Carlisle ACT 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)	
Bakdäck	Carlisle ACT 26" x 9" x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)	
Hjul	12" aluminiumfälgar	



Octane Blue

BROMSAR	800	1000
Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok med dynamisk bromsreglering (ABS + HHC + HDC)	
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok med dynamisk bromsreglering (ABS + HHC + HDC)	
MÅTT/KAPACITET		
Uppskattad torrsvikt	603,7 kg	618,7 kg
Chassi/bur	Profilerad bur ROPS-godkänd (överrullningsskydd)	
L x B x H	118 x 52 x 69 in. (300,5 x 132 x 175,5 cm)	
Hjulbas	90,6" (230,1 cm)	
Markfrigång	10" (25,4 cm)	
Lastboxkapacitet	136 kg	
Dragkapacitet	680 kg	
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 l Handskfack: 15,6 l Förvaringsutrymme, försäresida: 1,5 l Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l	
Tank	38 l	
FUNKTIONER		
Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena SPORT/ECO™, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialläsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur	
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)	
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp	
Generator	650 W	
Belysning	Två 55 W-reflektorer och LED-bakljus	
Vinsch	-	
Ratt	Justerbar ratthöjd	
Skydd	Integrerad främre stöttfångare av stål Heltäckande bukskydd Stänkskärm och stänkskydd	
Dragkrokstyp	2" Bakre draganordning och dragkula	
GARANTI		
Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti	