

NYCKELEGE- NSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMS- FUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 64 tum bred • Dynamisk servostyrning (DPS) • Lägena ECO™/ECO™ Off/Work • 1134 kg dragkapacitet • Multifunktionell lastlåda • 27" Maxxis† Coronado • Bakre differential med gräsläge • 7,6" digital display
SPECIFIKT FÖR XU T-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> • Visco-Lok QE främre differential • 14" aluminiumfälgar • VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten • Heltäckande bukskydd av HMWPE • 2 014 kg vinsch • Bromshållare • Signalhorn, blinkers och positionsljus, sidospelar, stöd för registreringsskylt, krok på främre metallstöttångare



Hyper Silver

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	723 kg
L x B x H	125,7" x 64" x 80" (319,4 x 162,5 x 203,2 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	33 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 54,2 l Under instrumentpanel 22,8 l Vattentät och löstagbar låda under passagerarsätet: 21 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 014 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krok på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stöttångare av stål Heltäckande bukskydd av HMWPE Framsärmsförlängning
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

MOTORER	HD10
Typ	82 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällestyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdraft med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med 11" (27,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	Böjd TTA med externt krängningshämmarstag 11" (27,9 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska enkelkolvsok Bromshållare