

### NYCKELEGENSKAPER

<b>SLITSTARK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slitstark Rotax®-motor</li> <li>• Smidig, hållbar och responsiv växellåda</li> <li>• Åkta Can-Am-DNA med stark identitet</li> </ul>
<b>FUNKTIONELL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla</li> <li>• Praktiska och mångsidiga funktioner</li> <li>• Enkel hantering och hög kapacitet</li> </ul>
<b>KAPABEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt</li> <li>• Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring</li> <li>• Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar</li> </ul>
<b>PLATTFORMSFUNKTIONER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62" bred</li> <li>• Dynamisk servostyrning (DPS)</li> <li>• Lägna ECO™/ECO™ Off/Work</li> <li>• 1134 kg dragkapacitet</li> <li>• Multifunktionell lastlåda</li> <li>• 27" Maxxis† Coronado</li> <li>• Bakre differential med gräsläge</li> <li>• 7,6" digital display</li> </ul>
<b>SPECIFIKT FÖR XU T-PAKETET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visco-Lok QE främre differential</li> <li>• 14" aluminiumfälgar</li> <li>• VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten</li> <li>• Heltäckande bukskydd av HMWPE</li> <li>• 2 014 kg vinsch</li> <li>• Bromshållare</li> <li>• Signalthorn, blinkers och positionsljus, sidospelglar, stöd för registreringskylt, krok på främre metallstöttångare</li> </ul>



Grön  
Hyper Silver

### MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	717 kg
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 54,2 l Under instrumentpanel 22,8 l Vattentät och löstagbar låda under passagerarsätet: 21 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

### FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsett: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägna ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W-reflektorer för brett synfält samt LED-premiumbakljus
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar ratt höjd
Skydd	Integrerad främre stöttångare av stål Heltäckande bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

### GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

MOTORER	HD8
Typ	50 hk, Rotax® 799,9 cc, vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrhjulsdrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Förarrassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägna ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

### FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

### DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

### BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bak	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska enkolvsock Bromshållare