

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Framfjädring med välvd dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg växel
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Hastighetsbegränsare
- 318 kg (700 lb) lastbox i två nivåer med modulära tillbehör
- Extra hårdig främre stötdämpare
- 66 cm (26 tum) Carlisle ACT HD 6-skiktdäck
- 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- Handtags- och gasreglagevärmare
- Bakre fjädring med dubbel Torsional Trailing Arm Independent (TTI2)
- Krängningshämmarstag med snabbrelease
- Omplacerade luftintag
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Kraftiga flerfunktionsräcken med LinQ™ snabbfästsystem för tillbehör
- Konvertibelt racksystem (Convertible Rack System CRS) med LinQ™-system
- Dynamisk ergonomi för passagerarkomfort
- Passagerarhandtag ställbara i flera lägen
- Högre golv

MOTOR

Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar fyrhjuls-/sexhjulsdrift med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk spär
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	Dubbel bakfjädring av TTI2-typ (Double Torsional Trailing Arm Independent) och krängningshämmarstag med snabbkoppling 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle™ ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle™ ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok



Tundra Green

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	595 kg
L x B x H	317 x 123 x 140 cm
Hjulbas	228,5 cm
Markfrigång	27,9 cm
Säteshöjd	87,7 cm
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 318 kg
Förvaringskapacitet	Dual-Level-lastbox med sidoväggar och baklucka Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn 674 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvnagskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesskåmsel Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Förstärkt främre stötfångare, mittmonterat bukskydd, uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------