

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- iTC™ (Intelligent Throttle Control) med kör lägen
- Främre och bakre FOX† PODIUM† 1.5 RC2-stötdämpare
- CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Aluminiumbuckskydd fram, i mitten och under fotutrymmet
- MWPE-skydd för A-armar
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium med däcklås
- 66 cm (26 tum) ITP Terracross radialdäck
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Styrstång i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd
- Kraftiga flerfunktionsräckan med LinQ™ snabbfästsystem för tillbehör
- 650 W generator
- 21,4 L (5,7 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme
- X-paketets färgsättning
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

MOTOR

Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD/4WD / Låst 4WD-läge med Brake Traction Control (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämningarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL

Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	35,6 cm (14 tum) gjuten aluminium med däcklås

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydraulisk dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvtikt *	375 kg
L x B x H	86" x 48" x 49,5" (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	7,6" bred digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare, klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromslysljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvnagskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Skydd	Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd Aluminiumskyddsplåtar framtill, i mitten och vid fotutrymme A-armsskydd av HMWPE Stänkskärmar

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------