

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax®-motor
- CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- 66 cm (26 tum) Carlisle ACT HD 6-skiktdäck
- 30,5 cm (12 tum) stålfälgar
- Framfjädring med dubbla A-armar
- Bakre fjädring med Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
- Visco-Lok™ QE automatiskt låsbar främre differential
- 590 kg (1 300-lb) dragkapacitet
- Extra hårdig främre stötdämpare
- SST (Surrounding Spar Technology) G2-ram med geometrisk kontaktkontroll
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 500 W generator
- Digital flerfunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ™-fästsystem för tillbehör och kombinerad 163,3 kg (360 pound) kapacitet
- 10,9 L (2,9 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme
- Hastighetsbegränsare



Tundra Green

MOTOR

Typ	48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok™ QE främre differential med automatisk låsning
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 8,8" (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	30,5 cm (12 tum) stål

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvikt *	319 kg
L x B x H	83" x 46" x 49" (211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	11,5" (29,2 cm)
Säteshöjd	33,8" (85,8 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg/ Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 l
Dragkapacitet	590 kg
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stöldskyddssystem	RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/bromsljus
Vinsch	Förberedd för vinsch
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------