

### NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Framfjädring med välvda dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- Främre och bakre FOX† 1.5 PODIUM† RC2-stötdämpare
- CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium med däcklös
- 63,5 cm (25 tum) ITP Holeshot ATR-däck
- Främre och centralt bukskydd
- Styrstäng i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd
- SST (Surrounding Spar Technology) G2-ram med geometrisk kontaktkontroll
- Bakre fjädring med Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Digital flerfunktionsmätare
- X-färgsättning och -design på dekaler och sitssskydd
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)



Chalk Gray & Magma Red

MOTOR	1000
Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med bromsreglering (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRINGAR	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL	
Framdäck	ITP Holeshot† ATR 25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	ITP Holeshot† ATR 25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium med däcklös

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	323 kg
L x B x H	86" x 48" x 49" (218,4 x 121,9 x 124 cm)
Hjulbas	51" (129,5 cm)
Markfrigång	10,5" (26,7 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Bak: 16 kg
Förvaringskapacitet	-
Dragkapacitet	660 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER	
Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	240 W från fyra skärmmonterade projektorstrålkastare (60 W) med bakljus och bromsljus
Vinsch	-
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Skydd	"Främre stötfångare Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd Främre och mittmonterat bukskydd"