

MY24 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Gray

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Kugelkopf
- Hupe, Blinker und Spiegel

| MOTOR | 500 |
|------------------------|--|
| Typ | 30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Fahrassistenz | Entf. |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitsklasse | über 60 km/h |

| AUFHÄNGUNGEN | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr |
| Hinterradaufhängung | Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr |

| REIFEN & FELGEN | |
|--------------------------|--|
| Vorder- und Hinterreifen | 25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

| BREMSEN | |
|---------|--|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |

ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht* | 364,1 kg |
| L x B x H | 239,2 x 120,9 x 144,6 cm |
| Radstand | 153,5 cm |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Sitzhöhe | 98 cm |
| Ladekapazität | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg |
| Stauraum | 34 l |
| Anhängelast | 830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen |
| Kraftstofftank-Fassungsvermögen | 19,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|---|
| Anzeigeelement | 4,5"-Digitalanzeige |
| Instrumente | Entf. |
| Zündung | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schritzug |
| Winde | Entf. |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Serienausstattung |
| Lenker | Serienausstattung |
| Schutz | Durchgehender Unterbodenschutz |

GARANTIE

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

